



## 德国雷肯LEMKEN 牵引式大田喷雾机Albatros

### 基本配置

电脑控制终端SPRAYDOS, 活塞隔膜泵, 泵的传动通过正齿轮传动装置, 环形冲洗管路, 轮距1.50米或1.80米可调, 从Albatros 30开始配气压制动装置, 带工作平台的梯子, V2A型喷杆, 药液量显示器, 两个不锈钢旋转药液箱清洁喷嘴, 带柱状喷头的稀释罐, 带滤网的6米吸液软管, 不锈钢桁架, 外部的清水箱, 带GEKA连接方式的外部清洁装置, 外部清洁接口带GEKA式接头, 指示灯装置, 密封的卡口座

### 技术参数

Albatros	药液箱容积		清水箱容积 (升)	重量 不含喷杆 (千克)	最大泵流量 (升/分钟)	德国TUV验收40 公里/小时	气压制动装置
	实际容积 (升)	额定容积 (升)					
20	2,200	1,900	200	1,410	250	○	○
30	3,000	2,850	300	2,030	2 x 160	○	●
40	4,000	3,800	400	2,110	2 x 250	○	●
50	5,000	4,750	500	2,510	2 x 250	○	●
60	6,200	5,900	600	2,710	2 x 250	○	●

● 已配置 ○ 可选配

喷杆宽度 (米)	喷头数量	喷杆分组数及宽度 (米)	Albatros				
			20	30	40	50	60
15	30	5 x 3 m	X	X	X	-	-
18	36	6 x 3 m	X	X	X	-	-
21	42	7 x 3 m	X	X	X	-	-
24	48	3/4, 5/3/3/3/4, 5/3 m	X	X	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>
27	54	9 x 3 m	X	X	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>
28	56	3/3/3/3, 5/3/3, 5/3/3/3 m	X	X	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>
30	60	3/3/3, 5/4/3/4/3, 5/3/3 m	-	-	X <sup>2*</sup>	X	X
33	66	3/3, 5/4/4/4/4/4/3, 5/3 m	-	-	X <sup>*</sup>	X <sup>*</sup>	X <sup>*</sup>
36	72	9 x 4 m	-	-	-	X <sup>*</sup>	X <sup>3*</sup>
39	78	4/4, 5/4, 5/4, 5/4/4, 5/4, 5/4, 5/4 m	-	-	-	X <sup>*</sup>	X <sup>*</sup>

Albatros 轮胎规格	9.5 R 48	11.2 R 48	12.4 R 48	13.6 R 48	16.9 R 38	18.4 R 38	18.4 R 42	18.4 R 46	20.8 R 38	20.8 R 42	600 / 65 R 38	650 / 65 R 38
20	○	○	●	○	○	○	-	-	-	-	-	-
30	○	○	●	○	○	○	-	-	-	-	-	-
40	○	○	●	○	○	○	-	-	○	-	○	-
50	-	-	-	-	-	-	○	○	●	○	○	○
60	-	-	-	-	-	-	○	○	●	○	○	○

● 已配套 / ○ 可选配 / - 不配套



LEMKEN GmbH & Co. KG 德国雷肯农机有限公司  
地址: Weseler Str. 5, 邮编: 46519 德国 Alpen, Germany  
电话: (+49) 28 02 / 81-0 传真: (+49) 28 02 / 81-2 20  
E-Mail: s.zhang@lemken.com 网址: www.lemken.com

经销商签章处:

# 德国雷肯(LEMKEN)牵引式大田喷雾机Albatros

卓越科技 尖端品质 效率强大 操作舒适

## 产品主要特点:

- 药液箱容积2200升到6200升，紧凑的设计结构，坚固持久
- 喷杆宽度15米到39米，液压折叠
- 先进的液压调控系统，轻松调节喷头工作高度和喷杆倾斜度
- 高质量的活塞隔膜泵，高耐磨，高抗化学腐蚀
- 配套电脑控制终端，操作简易，精确的喷雾量
- 采用德国高品质防后滴防农药飘失喷头，节约且环保
- 可以喷农药也可以喷液态肥料
- 先进的自动悬浮平衡调解机构，避免喷杆受损害



- 符合操作习惯的操纵中心系统
- 所有开关杆操作舒适简便



- 中央余液回收装置，回吸所有管路中残留的药液到药液箱
- 防止药液滴漏，安全可靠



- 电脑控制终端Spraydos实现全自动控制，精确控制喷雾量
- 即使行使速度改变，也能精量喷药



- Albatros喷雾机药液箱容积从2200立升到6200立升
- 配套喷杆宽度从15米到39米



- 玻璃钢塑料药液箱，内壁平滑，保证余液不沉积
- 清水箱位于主药箱内，优化重心分布提高箱壁稳固性



- 中央摆锤式悬挂，在不平坦的地面也能保持平衡
- 即使在高速行驶情况下也能够保证精确的喷雾量



- 活塞隔膜泵，高度耐腐蚀，防渗漏
- 根据不同的药液箱容积LEMKEN提供泵流量为1x250, 2x160和2x250升/分钟的泵



- 喷雾机地隙高，防止损伤作物
- 可以更换不同的轮胎



- 环形管路保证喷雾压力全面一致
- 配置局部驱动小摩托。药液在管路中得到持续喷雾压力，防止药液沉积

